



MONTAGE RAPIDE
par mains
automatiques
pré-montées.



**DÉPLACEMENT
FACILE**
grâce à deux roues
inratable
de Ø 260 mm.

- ✓ **Aluminium.**
Structure en tube rond **
- ✓ **Crochet porte-outils.**
- ✓ **Larges patins pour une stabilité
maximale.**
- ✓ **Fixation instantanée du plateau
à la hauteur choisie.**
- ✓ **Norme NF E 85-200**
- ✓ **Garantie 5 ans**
- ✓ **Charge maxi : 150 Kg**
- ✓ **Usage domestique**

Fabrication française



GARDEN'UP

PRÉSENTATION
VIDÉO



NOTICE
UTILISATION



Accès sécurisé et confortable
par une échelle à marches.

Désignation	Code article	Hauteur de travail (m)	Dimensions du colis [L x l x P] (m)	Poids (kg)	Gencod
Garden'Up	209700	3.40	2.40 x 0.65 x 0.20	29.10	3172962097002

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) (1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif. - Hauteur de travail maxi = Votre taille les bras levés + La hauteur du plancher
**La structure en «tube rond» est le résultat d'une technologie de fabrication brevetée par Centaure. Ce procédé consiste à fixer l'échelon aux montants de l'échafaudage de manière à l'emprisonner et à optimiser la résistance de toute la structure. La forme ronde du montant est la plus adaptée en terme de résistance et de stabilité. C'est celle qui est utilisée dans le monde de l'échafaudage professionnel.

