



2 ROULETTES Ø 80 MM

facilitent le
déploiement
et préservent les
façades.



PARACHUTE DOTÉ D'EMBOUS CAOUTCHOUC QUI PROTÈGENT LES BARREAUX

Le parachute s'ouvre
en tirant sur la corde et
se bloque simplement
par gravité.



SÉCURISANT

Échelles équipées
d'un niveau à bille
pour s'assurer
de la bonne
inclinaison.



KC2
2 x 13 barreaux



- ✓ **Aluminium.**
- ✓ **Déploiement aisé**
Profils avec glissières intégrées
pour un confort optimal.
- ✓ **Poulie ø 30 mm.**
- ✓ **Stabilisateur en aluminium équipé
de patins bi-matériaux.**
- ✓ **Norme EN 131**
- ✓ **Garantie 3 ans**
- ✓ **Charge maxi : 150 Kg**
- ✓ **Usage professionnel occasionnel**

Fabrication française

PRÉSENTATION
VIDÉO



NOTICE
UTILISATION



| Désignation | Code article | Longueur repliée (m) | Longueur déployée (m) | Hauteur d'accès maxi (m) | Largeur (m) | Largeur avec barre stabilisatrice (m) | Poids (kg) | Gencod |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Échelle KC2 2x12 bx | 203412 | 3.45 | 5.95 | 6.80 | 0.41 | 1.21 | 15.20 | 3172962034120 |
| Échelle KC2 2x13 bx | 203413 | 3.70 | 6.50 | 7.35 | 0.41 | 1.21 | 17.05 | 3172962034137 |
| Échelle KC2 2x16 bx | 203416 | 4.55 | 7.65 | 8.40 | 0.41 | 1.21 | 22.00 | 3172962034168 |

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) - Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.