




**TABLETTE PORTE-OUTILS**  
avec des emplacements dédiés.



**RÉSISTANCE INCOMPARABLE**  
grâce aux montants composés de 7 couches de fibre de verre



**SÉCURITÉ ANTI-ÉCARTEMENT**  
grâce à un compas en acier positionné à l'intérieur du produit, le compas est protégé des éventuels chocs lors du transport.



**PROTECTION RENFORCÉE**  
sur la base de l'escabeau grâce à un habillage ergonomique.



SWING PRO 5 + 1

PRÉSENTATION VIDÉO



NOTICE UTILISATION



- ✓ Norme EN 131
- ✓ Garantie 5 ans
- ✓ Charge maxi : 150 Kg
- ✓ Usage professionnel intensif



Ouverture facile

**PROFIL EN FIBRE DE VERRE**



TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA TORSION



PROTÈGE DES COURANTS ÉLECTRIQUES BASSE TENSION



THERMIQUEMENT NEUTRE



NON TACHANT

**TESTÉ À 260 KG**

Essai réalisé en condition d'utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. Application d'une charge de 260 kg au niveau de la plate-forme.

Désignation	Code article	Hauteur d'accès maxi (m)	Dimensions replié [L x l x P] (m)	Poids (kg)	Gencod
Swing Pro 3+1 marches	462804	2.30	1.24 x 0.47 x 0.17	6.60	3172964628044
Swing Pro 4+1 marches	462805	2.55	1.54 x 0.51 x 0.17	8.20	3172964628051
Swing Pro 5+1 marches	462806	2.85	1.84 x 0.55 x 0.17	9.50	3172964628068
Swing Pro 7+1 marches	462808	3.40	2.45 x 0.60 x 0.17	12.30	3172964628082

\*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) (1) Plate-forme comprise (2) Hauteur d'accès maxi donnée à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2m) + la hauteur de la plate-forme. Le SWING PRO protège des courants électriques basse tension. Il est conforme à l'essai diélectrique pratiqué selon l'essai 5.16.3 de la norme EN 131 qui permet de vérifier l'aptitude à l'utilisation du produit lorsque la tension est inférieure à 1000 volts c.a. et à 1500 volts c.c. Le test de claquage est de 10 000 volts. La charge limite de 260 kg (obtenue sans déformation du produit selon l'essai 5.8 de la norme EN 131) ne doit pas être confondue avec la charge admissible de 150 kg que l'utilisateur ne doit pas dépasser. Visuels non contractuels.